

Trovare l'etichetta giusta per la giusta applicazione

Etichette di carta DYMO® LW per poter stampare da una a centinaia di etichette con facilità.

- La tecnologia di stampa termica diretta fornisce testo chiaro, senza necessità di usare costoso inchiostro o toner che sporca
- Nessun inceppamento da etichette cartacee, nessun problema di layout e nessuno spreco
- Disponibili in una varietà di dimensioni per corrispondenza, spedizioni e applicazioni speciali
- **TUTTE le etichette di carta DYMO® LabelWriter™ sono certificate FSC®**



Corrispondenza



Spedizioni



Cartelle



Biglietti di appuntamento

TIPO DI ETICHETTA	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE (L x H mm)	ROTOLI/SCATOLA	ETICHETTE/ROTOLO	ADESIVO	MATERIALE
	S0722370	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	2	130	Permanente	Carta
	S0722360	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	24	130	Permanente	Carta
	2093091	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	12	130	Permanente	Carta
	S0722380	Etichette di colori assortiti	28 x 89	4	130	Permanente	Carta
	1983173	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	1	130	Permanente	Carta
	1983172	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	1	260	Permanente	Carta
	S0722400	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	2	260	Permanente	Carta
	S0722390	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	24	260	Permanente	Carta
	2093093	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	12	240	Permanente	Carta
	S0722410	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	1	260	Permanente	Plastica trasparente
	S0722520	Etichette grandi per indirizzo del mittente	25 x 54	1	500	Permanente	Carta
	2177563	Etichette grandi per indirizzo del mittente	25 x 54	12	500	Permanente	Carta
	2177564	Etichette grandi per indirizzo del mittente	25 x 54	6	500	Permanente	Carta
	S0722430	Etichette per spedizione / badge con nome	54 x 101	1	220	Permanente	Carta
	S0947420	Etichette per spedizione ad alta capacità	102 x 59	2	575	Permanente	Carta
	2093092	Etichette per spedizione / badge con nome	54 x 101	6	220	Permanente	Carta
	S0722420	Etichette per spedizione / badge con nome	54 x 101	12	220	Permanente	Carta
	S0904980	Etichette per spedizione extra grandi	104 x 159	1	220	Permanente	Carta
	2177565	Etichette di spedizione extra large DHL	102 x 210	6	140	Permanente	Carta
	2166659	Etichette di spedizione extra large DHL	102 x 210	1	140	Permanente	Carta
	S0722530	Etichette multiuso	13 x 25	1	1000	Rimovibile	Carta
	S0929120	Etichette multiuso quadrate	25 x 25	1	750	Rimovibile	Carta
	S0722550	Etichette multiuso	19 x 51	1	500	Rimovibile	Carta
	S0722540	Etichette multiuso	32 x 57	1	1000	Rimovibile	Carta
	S0722440	Etichette multiuso grandi	54 x 70	1	320	Permanente	Carta
	2093094	Etichette multiuso grandi	32 x 57	6	1000	Permanente	Carta
	2093095	Etichette multiuso grandi	32 x 57	12	1000	Permanente	Carta
	S0722460	Etichette per classificatori verticali	12 x 50	1	220	Permanente	Carta
	S0722470	Etichette piccole per raccoglitori	38 x 190	1	110	Permanente	Carta
	S0722480	Etichette grandi per raccoglitori	59 x 190	1	110	Permanente	Carta
	S0722560	Etichette piccole per badge con nome	41 x 89	1	300	Rimovibile	Carta
	S0929100	Biglietti di appuntamento / badge con nome	51 x 89	1	300	Non adesiva	Carta
	2133400	Etichette per spedizione / badge con nome gialle	54 x 101	1	220	Permanente	Carta
	2133399	Etichette per spedizione / badge con nome rosse	54 x 101	1	220	Permanente	Carta



Marchio di gestione*
responsabile delle
foreste FSC® C154055



Etichette
LabelWriter™
prive di BPA



Le etichette di alta
qualità DYMO®
sono prodotte in
Belgio



Conformi
Reach



Conformi
RoHS

DYMO Labelwriter clear

Description

DYMO LabelWriter Clear is a polypropylene label with a semi-permanent adhesive. The product is supplied on a roll, for almost all applications where a clear label is required. The labels are printed on a LabelWriter with a thermo-direct printing process, which involves no messy ink ribbons, toner or cartridges. Individual labels or whole rolls can be printed with laser like print quality. This product is recommended for indoor use only. Direct and indirect exposure to sunlight as well as high temperatures and humidity must be avoided.

DYMO Part Numbers

S0722410

Available Colors

Print Color	Label Color
Black	Clear

Certifications and & Standards

To the best of our company's knowledge we declare that our products meet the most recent standards of the European Directives considering **REACH** and **ROHS**. None of the substances identified as "substance of very high concern" has been and will be contained in the product(s), listed on this Technical Data Sheet, to a higher level than mentioned in the European Directives considering REACH and ROHS.

Physical Properties

Property	Unit	Value	Test Method
Thickness tape	Micron	183 ± 10%	Micrometer
Thickness liner	Micron	86 ± 8%	

Chemical Resistance Printed in Labelwriter 450

Chemical	# of rubs	Result	Test Method
Water	30		Crockmeter CM5-AATCC 900 g Weight arm
Isopropanol	30	Slight print removal	

Adhesive Properties (tested per FTM 1 – Modified for 20 min. & 24 hours dwell time)

Adhesion to Surfaces

Surface (N/25mm)	20 min.	24 hrs.	Test Method
Stainless steel	> 3	> 5	FTM-1

Temperature Stability

Application Temperatures

Application Temp.	°C	°F
Minimum	18	65

Service Temperatures

Service Temp.	°C	°F
Long Term Range Low	-18	-0.4
Long Term Range High	50	122

UV Light Resistance

UV light stability of:	Time	Result	Test Method
Label	7 days	Background becomes yellow- brown. The print fades but is still legible.	Accelerated test in suntester with glass filter (simulates direct exposure behind 3 mm window glass).
Adhesive	7days	No loss of adhesive properties	

Humidity Resistance

- Printed labels adhered to aluminum surface for 3 days at 45°C (113°F), 85% Relative Humidity with no visible effect on text or background

Shelf life of label

- One year stored at 5 - 25 ° c (41 – 77 °F) and 50% Relative Humidity in its original packaging

Notice

- This product is not developed to be used on humans, animals and/or in direct food contact.

All of the descriptive information, performance data, and recommendations for the use of DYMO products shall be used only as a guide and do not reflect the specification or specification range for any particular property of the product. Furnishing such information is an attempt to assist you and in no event will constitute a warranty of any kind by DYMO or DYMO distributors. All purchasers of DYMO products shall be responsible for independently determining the suitability of the material for the purpose for which it is purchased.