

Driver	GA-2408T			
Edizione	Standard			
Risoluzione	8dots/mm (203DPI)			
Metodo di stampa	Trasferimento termico e termico diretto			
Velocità Max stampa	203mm(8")/secondo			
Larghezza Max stampa	104 mm (4.1")			
Lunghezza Max stampa	25,400mm (1,000")			
CPU	400 MHZ, 32 bit, ARM 9			
Memoria RAM	128 MB SDRAM			
Memoria ROM	128 MB Flash Memory			
Interfaccia	• USB 2.0 ad alta velocità 480 Mbps • USB Host 2.0, per scanner o tastiera PC • RS-232 • Ethernet interna 10/100 Mbps • Bluetooth 4.0 interno (opzione di fabbrica) • WiFi interno (opzione di fabbrica)			
Real Time Clock	Standard			
Buzzer	Standard			
Accessori (Opzionali)	• Taglierina a ghigliottina (taglio completo e taglio parziale) • Taglierina a ghigliottina per etichetta termica Linerless • Peeler			
Sensori	• Sensore testina aperta, Sensore fine nastro, Sensore riflettente (mobile), Sensore trasmissivo (mobile) • Sistema di taglio a ghigliottina con sensore di peel-off			
Alimentazione	Alimentatore switching universale esterno Ingresso: CA 100-240 V, 2,5 A, 50-60 Hz. Uscita: CC 24 V, 2,5 A, 60 W			
User Interface	• 1 interruttore di alimentazione • 1 pulsante (Avanzamento) • 5 LED (Online, Errore, Nastro, Tasto bianco, Comunicazione)			
Fonts interni	• 8 font bitmap alfanumerici • Motore di font True Type (è necessario scaricare il file di font scalabili)			
1D Barcode	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, CodaEAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen			
2D Barcode	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
Rotazione	Supporto per caratteri e codici a barre 0, 90, 180, 270 gradi			
Linguaggi stampa	Compatible TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL			
Tipo di supporto	Etichetta termica continua, fustellata (gaps), con segno nero, piegata a ventaglio (avvolta esternamente), senza supporto (linerless)			
Larghezza del supporto	20 ~ 118 mm (0.7" ~ 4.6")			
Spessore del supporto	0.06~0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)			
Diametro core supporto	25.4 mm (1")			
Diametro esterno rotolo	127 mm (5") OD			
Lunghezza etichetta	5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1,000")			
Dimensione fisica	190mm(W) * 198.3mm(H) * 280mm(D)			
Peso	2.3kg			

Allegato

Cover con plastica a doppia parete

Ribbon

300 M di lunghezza, max.
Diametro esterno 67 mm,
nucleo da 1"
(rivestito con inchiostro all'esterno)

Larghezza Ribbon

30 mm ~ 110 mm (1.18" ~ 4.3")

Norme di sicurezza

FCC Class A, CE Class A,
CCC, BIS, CB

Condizione ambientale

Funzionamento: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85%
senza condensa
Conservazione: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90%
senza condensa

Ambiente

Rispetta RoHS, REACH, RAEE

Accessori

- Label Editor Copernico (Windows)
- Guida rapida
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione •
- Alimentatore switching universale esterno
- Perno del nastro da 1" x 2 per nastro da 300 M