

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**1.1 Identificatore del prodotto**

Nome Prodotto TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M, TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M,
TN-370M, TN-375M, TN-378M Toner

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati Questi prodotti sono toner magenta in cartucce per Brother Industries, Ltd., stampanti laser, dispositivi multifunzione e ricevitori fax. La cartuccia deve essere usata come fornita da Brother e per l'utilizzo nei prodotti dichiarati. Le Informazioni fornite in questo SDS sono conformi solo con l'utilizzo specificato da Brother.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telefono (per informazioni): +81-52-824-2735

Importatore (USA) Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, USA
Telefono (per informazioni): +1-877-276-8437

Importatore (Canada) Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada
Telefono (per informazioni): +1-514-685-0600

Importatore (Europa) Brother International Europe Ltd.
Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Telefono (per informazioni): +44-161-330-6531

Importatore (Australia) Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835
Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia
Telefono (per informazioni): +61-2-9887-4344

Indirizzo e-mail sds.info@brother.co.jp

1.4 Numero telefonico di emergenza

No. Telefono per le Emergenze (24 ore) CHEMTREC
+1-703-527-3887 (Internazionale)
+1-800-424-9300 (America del Nord)

Solo per la Francia:
Numero di telefono del Centro Antiveleni: ORFILA +33-1-45-425-959

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Non classificato come pericoloso

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CE

Non classificato come pericoloso

Classificazione australiana

Non classificato come pericoloso secondo i criteri della NOHSC

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di rischio

Nessuno

Avvertenza

Nessuno

Indicazioni di pericolo

Nessuno

Indicazioni precauzionali

Nessuno

2.3 Altri pericoli

Questo prodotto non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT). Questo prodotto non contiene sostanze considerate molto persistenti o molto bioaccumulanti (vPvB).

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

Descrizione della miscela: Toner contenente copolimero stirene-acrilato (Miscela).

nome chimico:	N. CAS	N. CE	w/w %	Classificazione (Reg. 1272/2008)
Copolimero stirene-acrilato	25767-47-9	-	81-85	Non classificato
Cera di paraffina	8002-74-2	232-315-6	3-5	Non classificato
Pigmento	**	**	2.5-4.5	Non classificato
Pigmento	**	**	1.5-2.5	Non classificato
Pigmento	**	**	0.1-1	Non classificato
PMMA	9011-14-7	-	1.5-2.5	Non classificato
Resina stirolo acrilica	**	-	1-2	Non classificato
Esteri di acidi grassi	**	-	1-2	Non classificato
Biossido di silicio (amorfo)	112945-52-5	231-545-4	1-2	Non classificato
Biossido di silicio (amorfo)	844491-94-7	430-570-1	<1	Non classificato

Per il testo completo delle Frasi R e-H, consultare la sezione 16

** RISERVATO

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Consigli generali	Se i sintomi persistono, richiedere assistenza medica.
Inalazione	Richiedere assistenza medica. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.
Contatto con la pelle	Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle affetta con abbondante acqua o con acqua e sapone.
Contatto con gli occhi	Richiedere assistenza medica. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti.
Ingestione	Richiedere assistenza medica. Risciacquare la bocca e bere 100-200 ml d acqua.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Inalazione (polvere): Per grosse quantità: Può causare irritazione alle vie respiratorie. Respirazione più difficoltosa. Starnutazione. Tosse.

Contatto con gli occhi: Può provocare l'irritazione degli occhi.

Ingestione: Può provocare gastralgie. Improbabile fonte di esposizione.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agenti estinguenti adatti	Estinguere preferibilmente con polvere chimica, anidride carbonica, acqua nebulizzata, schiuma.
Agenti estinguenti non adatti	NON usare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La nebulizzazione può risultare esplosiva.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non utilizzare acqua ad alta pressione, per evitare di creare nuvole di polvere e diffusione di polveri incendiarie. Utilizzare un'adeguata maschera antigas per proteggersi dalle esalazioni di monossido e biossido di carbonio. Indossare SCBA (respiratori autonomi) a pressione positiva durante la fase di attacco delle operazioni antincendio e durante le operazioni di epurazione in ambienti chiusi o scarsamente ventilati immediatamente dopo un incendio. Il personale non dotato di idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie deve allontanarsi dai locali, per evitare esposizioni importanti a gas combustibili tossici provenienti da qualsiasi fonte.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare sviluppo di polvere. Non respirare le polveri. Idonea maschera con filtro tipo A/P può essere valida.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri in fognie. Impedire che l'acqua utilizzata per i lavaggi penetri negli scarichi delle acque meteoriche.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Rimuovere il toner fuoriuscito con una scopa o con un aspirapolvere, e trasferirlo con cautela nel contenitore sigillato. Spazzare lentamente per ridurre al minimo la produzione di polvere durante la pulizia. Se si usa un aspirapolvere, il motore deve essere classificato come a prova di esplosioni causate da polveri. Possibilità di penetrazione nell'ambiente delle particelle ultrafini presenti nell'aspirapolvere a causa delle dimensioni dei pori nel sacchetto o nel filtro.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per protezione personale: Vedi Sezione 8.
Per considerazioni sullo smaltimento: Vedi sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare sviluppo di polvere. Evitare l'inalazione di elevate concentrazioni di polveri. Evitare il contatto con gli occhi.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da agenti ossidanti.

7.3 Usi finali specifici

Questi prodotti sono toner magenta in cartucce per Brother Industries, Ltd., stampanti laser, dispositivi multifunzione e ricevitori fax. La cartuccia deve essere usata come fornita da Brother e per l'utilizzo nei prodotti dichiarati.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di Esposizione Professionale

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

nome chimico:	Cera di paraffina 8002-74-2
ACGIH TLV	TWA: 2 mg/m ³ fume
OSHA PEL	-
Unione Europea	-
Il Regno Unito	STEL: 6 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³
Francia	TWA: 2 mg/m ³
Spagna	TWA: 2 mg/m ³
Portogallo	TWA: 2 mg/m ³
Finlandia	TWA: 1 mg/m ³
Danimarca	TWA: 2 mg/m ³
Svizzera	TWA: 2 mg/m ³
Polonia	TWA: 2 mg/m ³
Norvegia	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³
Irlanda	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³
nome chimico:	Biossido di silicio (amorfo) 112945-52-5
ACGIH TLV	-
OSHA PEL	20mppcf 80(mg/m ³)/%SiO ₂
Unione Europea	-
Austria	TWA: 4 mg/m ³
nome chimico:	Biossido di silicio (amorfo) 844491-94-7
ACGIH TLV	-
OSHA PEL	20mppcf 80(mg/m ³)/%SiO ₂
Unione Europea	-

Indicazioni supplementari

USA OSHA PEL (TWA): 15 mg/m³ (Polvere Totale) 5mg/m³ (Frazione respirabile).
ACGIH TLV (TWA): 10 mg/m³ (Particelle inalabili) 3 mg/m³ (Particelle respirabili)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Una buona aerazione generale è sufficiente in caso di normale utilizzo.

Dispositivo di protezione individuale

Normalmente non richiesto. In caso di utilizzo al di fuori delle normali procedure operative (come ad esempio in caso di fuoriuscite copiose), indossare le seguenti protezioni :

Protezione occhi

Occhiali di sicurezza.

Protezione mani

Guanti di protezione.

Protezione della pelle e del corpo

Vestitario a maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione delle vie respiratorie

Mascherina antipolvere. (Perdite di entità rilevante: maschera antigas).

Controlli sull'esposizione ambientale

Non disperdere nell'ambiente.

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	
Stato fisico	Polvere
Colore	Magenta
Odore	Inodore
Soglia di percezione dell'odore	Nessuna informazione disponibile
pH	Non pertinente
Punto di fusione/punto di congelamento	110 °C (Punto di Fusione)
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non pertinente
Punto di Infiammabilità	Non pertinente
Velocità di Evaporazione	Non pertinente
Infiammabilità (solido, gas)	Non pertinente
Limiti massimi/minimi di infiammabilità o esplosione	95 - 100 g/m ³ (Inferiore)
Pressione del vapore	Non pertinente
Densità del vapore	Non pertinente
Densità relativa	1.15 (H ₂ O=1)
Solubilità	Insolubile (acqua)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Nessuna informazione disponibile
Temperatura di autoignizione	Nessuna informazione disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessuna informazione disponibile
Viscosità	Non pertinente
Proprietà di esplosività	Limiti di esplosività delle particelle di toner sospese in aria all'incirca pari a a quelli della polvere di carbone.
Proprietà comburenti	Nessuna informazione disponibile

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività	Nessuna informazione disponibile.
10.2 Stabilità chimica	Stabile.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	Nessuna informazione disponibile.
10.4 Condizioni da evitare	Conservare a temperatura non superiore a 200 °C. Evitare attriti, scintille e altre possibili sorgenti di fiamma.
10.5 Materiali incompatibili	Agenti ossidanti forti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi	Contiene: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio e Ossidi di azoto.

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Inalazione	Acuto LC ₅₀ > 5.26 mg/l (Metodo utilizzato: OECD#403)
Contatto con gli occhi	Nessuna informazione disponibile.
Contatto con la pelle	Nessuna informazione disponibile
Ingestione	Acuto LD ₅₀ > 2000 mg/kg (Metodo utilizzato: OECD#420)

Corrosione/irritazione della pelle Non irritanti (Metodo utilizzato: OECD#404)

Lesioni/irritazioni oculari gravi Lievemente irritante per gli occhi (Metodo utilizzato: OECD#405)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Non è un sensibilizzatore cutaneo. (Metodo utilizzato: OECD#429)

Mutagenicità test di Ames: negativo

Cancerogenicità Gli ingredienti contenuti in questo prodotto non sono classificati come cancerogeni secondo le monografie dello IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), dall'NTP (Programma Tossicologico Nazionale) e dall'OSHA (Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro).

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità Nessuna informazione disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo Nessuna informazione disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB Questo prodotto non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT). Questo prodotto non contiene sostanze considerate molto persistenti o molto bioaccumulanti (vPvB).

12.6 Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti Non incendiare il toner o le cartucce toner, in quanto le fiamme potrebbero divampare, provocando ustioni. Distruggere le cartucce toner in un ambiente al riparo da polvere e/o da rischi di deflagrazione. La dispersione delle particelle sottili nell'aria potrebbe formare miscele esplosive. Eliminare in conformità con i regolamenti nazionali, regionali e locali.

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Non classificato secondo le 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods' dell'ONU

14.1 Numero ONU	Nessuno
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	Nessuno
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	Nessuno
14.4 Gruppo d'imballaggio	Nessuno
14.5 Pericoli per l'ambiente	Nessuno
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC	Non pertinente

Non regolate dal DOT, dall'IMDG, dall'ADR, dal RID, dalla IATA.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	UE: Non classificato come pericoloso per la fornitura. (1999/45/EC) USA: Tutte le sostanze chimiche contenute in questo prodotto sono e sono state elencate nell'Inventario TSCA sulle sostanze chimiche e nessuna è soggetta ai seguenti requisiti TSCA: sezione 4, regole per i test; sezione proposta o finale 5(a)(2), nuove regole significative per l'uso; sezione 5(e), ordini di consenso; sezione 8(a), regole informative sulla valutazione preliminare; e sezione 8(d), regole di segnalazione dei dati relativi alla salute e alla sicurezza. Canada: WHMIS: Non applicabile. (Prodotto finito)
15.2 Valutazione della sicurezza chimica	no.

Nome prodotto: TN-310M, TN-315M, TN-318M, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-340M, TN-345M, TN-348M, TN-370M, TN-375M,
TN-378M Toner

Data di emissione: 18-maggio-2010
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 5
SDS (scheda di sicurezza) n.: MT403-01-EUUSOTHER

SEZIONE 16: Altre informazioni

Per il testo completo delle frasi R fare riferimento alle sezioni 2 e 3 Nessuno

Il testo completo delle indicazioni H indicato nelle sezioni 2 e 3 Nessuno

Indicazioni supplementari Le informazioni fanno riferimento esclusivamente a questo prodotto e potrebbero non essere valide se utilizzate con altri materiali o processi, esse si basano inoltre sulle più avanzate conoscenze in nostro possesso alla data della preparazione (revisione).

Nota di Revisione SEZIONE 3

Riferimenti: U.S. 29CFR Part 1910
ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices
IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans World Health Organization
EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC
NTP 11th Report on Carcinogens

Acronimi: ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR: European Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road (EU)
DOT: Department Of Transportation (US)
IARC: International Agency for Research on Cancer
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission (Australia)
NTP: National Toxicology Program (US)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (US)
PEL: Permissible Exposure Limit
RID: Regulations concerning the International carriage of goods by Rail (EU)
STEL: Short Term Exposure Limit
TLV: Threshold Limit Value (ACGIH)
TSCA: Toxic Substances Control Act (US)
TWA: Time Weighted Average
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System (Canada)