

Codice	87066
Descrizione	Stampante G300 - trasferimento termico e termico diretto - Printex
PartNumber	STP/GA-2408T
UMV	1

Printex®



Descrizione Estesa

Stampante a trasferimento termico e termico diretto. Consente di stampare le etichette in rotoli in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza; Si può stampare in due diverse modalità: Termico diretto (scrittura generata a caldo su carta termica protetta TOP) e Trasferimento Termico (scrittura generale a caldo su un FOIL (nastro carbonato) che trasferisce la scritta su qualsiasi supporto, sia esso carta uso mano, tessuto o film plastico). La stampa a trasferimento termico resiste all'acqua, ai detergenti, a temperature estreme da -40°C a +120°C, allo sporco, agli strappi, raggi UV. La stampa è garantita 10 anni senza scolorire (senza perdere i dati). Caratteristiche: Memoria:128 mb Interfaccia: interfaccia tripla: parallela, USB, RS-232 Grafica: 5 fonts disponibili (con ulteriori scaricabili dal web); simboli barcode 1D presenti: code 39, code 93, code 128, EAN 13, UPC-A, UPC-E, ecc.. Simboli barcode 2D presenti: data matrix, Maxicode, PDF417.QR. Specifiche tecniche: Velocità di stampa: 2203mm/sec, Diametro max del rotolo: 127mm; Voltaggio AC: 100-240V, 1.8A, 50-60Hz; Voltaggio DC: 24V, 2.4A. E' inoltre incluso nella confezione il Software "Copernico Label" che permetterà di generare l'etichetta desiderata in pochi secondi. Un software semplice, veloce ed intuitivo, completo di video tutor per quanti desiderassero approfondire o approciare per la prima volta questo mondo. Dimensioni: 273x186x225mm Peso: 2,3Kg Assistenza tecnica dedicata e gratuita.



Dati Logistici



h	28,00	cm
l	40,00	cm
p	29,00	cm



4.212,00 g



cf	1	pz
im	1	pz



pz 8034049917441
cf
im

Dati di Vendita

Venduto a conf.	No
Nr pezzi x conf.	0



Consegna Diretta	Si
------------------	-----------

Articolo Green	No
----------------	-----------

Certificazioni

Caratteristiche

Tipologia	Etichettatrici
------------------	----------------