

Codice	95713
Descrizione	Semimaschera 4251+ - senza manutenzione - FFA1P2 RD - 3M
PartNumber	7100113098
UMV	1



Descrizione Estesa

Il respiratore per verniciatura a spruzzo 4251 di 3M™ è il respiratore ibrido a semimaschera che può essere riutilizzato fino a quando non è danneggiato, ostruito da particolati o saturato da gas. È dotato di doppia valvola di inalazione, grandi filtri a carbone agglomerato e valvola di espirazione a bassa resistenza per rendere più confortevole la respirazione.

Per una migliore traspirabilità durante la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale, utilizza 3M™ Respiratore per verniciatura a spruzzo 4251. Il respiratore a maschera usa e getta non richiede manutenzione, è pronto da indossare e può essere utilizzato più volte fino a quando non è danneggiato, ostruito da particolati o saturato da gas. È progettato per fornire protezione di livello A1 durante le attività professionali in casa e in giardino, come pure protezione P2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa. È dotato di doppia valvola di inalazione, grandi filtri a carbone agglomerato e valvola di esalazione a bassa resistenza, consente una respirazione confortevole e riduce la resistenza. È testato e approvato in conformità agli standard europei ed è compatibile con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie.

Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D)

L'utilizzatore deve essere formato all'uso corretto ed avere letto tutte le Istruzioni d'Uso. L'uso improprio può causare infortunio, portare effetti gravi per la salute e la vita.

Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN 405:2001+A1:2009.



Dati Logistici



h	14,00	cm
l	22,40	cm
p	16,00	cm



360,00 g



cf	12	pz
im	1	pz



pz 5902658117312
cf 105902658102332
im

Dati di Vendita

Venduto a conf.	No
Nr pezzi x conf.	0



Consegna Diretta	No
------------------	-----------

Articolo Green	No
----------------	-----------

Certificazioni

Caratteristiche

Tipologia	Respiratori
Certificazioni	EN 405:2001+A1:2009, CE
Quantità per confezione	1 pezzo
Livello di protezione	FFA1P2
Tipo di protezione	Vapori organici
Con valvola	Sì