



FINELINER PUNTA IN METALLO

Adatto a scrittura, bozzetti, schizzi, disegno e disegno tecnico. Inchiostro a pigmenti resistente all’acqua e alla luce. Tratto ben definito e colore nero intenso. 11 gradazioni disponibili. Clip in metallo. Indicazione della gradazione sul cappuccio.



Utilizzo
documentale



Cappuccio
anti soffocamento



Conforme
alla normativa
ASTM D 4236
certificata
dall'ACMI,
istituto americano
che certifica
la non pericolosità
dei prodotti art&craft.

Codice

Udv

S20P

12pz

Codice Prodotto	S20P-05A	S20P-1A	S20P-3A	S20P-5A	S20P-8A	S20P-03A
Lunghezza totale (mm)	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm
Peso (gr)	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.1±0.3 g
Lunghezza punta (mm)	0.9±0.1mm	1.2±0.3mm	1.2±0.1mm	1.4±0.1mm	1.5±0.1mm	0.9±0.1mm
Diametro punta (mm)	1.1mmφ	1.2mmφ	1.2mmφ	1.6mmφ	1.7mmφ	1.0mmφ
Spessore del tratto (mm)	0.2±0.05mm	0.3±0.05mm	0.35±0.05mm	0.5±0.1mm	0.5±0.1mm	0.5±0.1mm
Lunghezza di scrittura (m)	Ave.800m (min.700m)	Ave.1,200m (min.1,000m)	Ave.1,200m (min.1,000m)	Ave.950m (min.800m)	Ave.950m (min.800m)	Ave.600m (min.400m)
Contenuto di inchiostro (gr)	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g
Resistenza alla luce	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804
Resistenza all'acqua	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037
Tempo di asciugatura	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.
Tempo di asciugatura senza cappuccio	12 h	18 h	24 h	48 h	48 h	12 h
Materiale fusto	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiale cappuccio	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiale Clip	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
Materiale cappuccio (parte superiore)	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Materiale tampone	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiale punta	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating
Materiale fibra interna	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester,PP
Metodo di erogazione inchiostro	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra
Colori inchiostro	Nero	Nero	Nero	Nero, grigio, seppia, sanguigna	Nero	Nero
Tipologia inchiostro	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento
Tipo di solvente	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Adatto per	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta



FINELINER PUNTA IN METALLO

Adatto a scrittura, bozzetti, schizzi, disegno e disegno tecnico. Inchiostro a pigmenti resistente all’acqua e alla luce. Tratto ben definito e colore nero intenso. 11 gradazioni disponibili. Clip in metallo. Indicazione della gradazione sul cappuccio.



Utilizzo
documentale



Cappuccio
anti soffocamento



Conforme
alla normativa
ASTM D 4236
certificata
dall'ACMI,
istituto americano
che certifica
la non pericolosità
dei prodotti art&craft.

Codice

Udv

S20P

12pz

Codice Prodotto	S20P-2A	S20P-4A	S20P-10A	S20P-5N	S20P-5SP	S20P-5SG	S20P-C20A	S20P-C30A
Lunghezza totale (mm)	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm	W 12.8mm × D 10.0mm × H 141.0mm
Peso (gr)	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	8.15±0.3 g	7.8±0.3 g	7.8±0.3 g
Lunghezza punta (mm)	1.2±0.1mm	1.3±0.1mm	1.7±0.2mm	1.4±0.1mm	1.4±0.1mm	1.4±0.1mm	4.8±0.2mm	4.9±0.2mm
Diametro punta (mm)	1.2mmφ	1.4mmφ	2.1mmφ	1.6mmφ	1.6mmφ	1.6mmφ	3.0mmφ	3.0mmφ
Spessore del tratto (mm)	0.3±0.05mm	0.4±0.1mm	0.7±0.1mm	0.5±0.1mm	0.5±0.1mm	0.5±0.1mm	2.0±0.3mm	2.5±0.3mm
Lunghezza di scrittura (m)	Ave.1,200m (min.1,000m)	Ave.1,200m (min.1,000m)	Ave.650m (min.400m)	Ave.1,000m (min.800m)	Ave.1,000m (min.800m)	Ave.1,000m (min.800m)	Ave.210m (min.100m)	Ave.100m (min.190m)
Contenuto di inchiostro (gr)	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g	1.56±0.1g
Resistenza alla luce	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804	Conforme JIS L 0804
Resistenza all'acqua	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037	Conforme JIS S 6037
Tempo di asciugatura	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.	60sec.
Tempo di asciugatura senza cappuccio	24 h	48 h	48 h	24 h	12 h	24 h	48 h	48 h
Materiale fusto	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiale cappuccio	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiale Clip	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
Materiale cappuccio (parte superior)	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Materiale tampone	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiale punta	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	POM, nikel-plating	Polyester, PP	Polyester, PP
Materiale fibra interna	Polyester,PP	Polyester,PP	Polyester,PP	Polyester,PP	Polyester,PP	Polyester,PP	Polyester, PP	Polyester, PP
Metodo di erogazione inchiostro	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra	Tampone interno in fibra
Colori inchiostro	Nero	Nero	Nero	Grigio	Seppia	Sanguigna	Nero	Nero
Tipologia inchiostro	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento	Base acqua / Pigmento
Tipo di solvente	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Adatto per	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta	Carta